235641 CAMP. AEG DGE5861HM 80CM 700M3H



CARACTERÍSTICAS

- Máxima capacidad de extracción : 580 m³/h
- Ancho : 770 mm
- Tipo de filtro de grasa : Aluminio
- Número de filtros : 2 pieza(s)
- Número de velocidades : 4
- Filtro lavable : Sí
- Nivel de ruido (baja velocidad) : 54 dB
- Clase de eficiencia de energía : A
- Ancho de compartimiento de instalación : 27 cm
- Profundidad del compartimiento de instalación : 27 cm

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.

Peso y dimensiones

- Ancho : 770 mm
- Profundidad : 300 mm
- Altura (máx.) : 8,1 cm
- Altura (min.) : 8,1 cm
- Altura sin chimenea : 8,1 cm
- Ancho de compartimiento de instalación : 27 cm
- Profundidad del compartimiento de instalación : 27 cm
- Altura del compartimiento de instalación : 25 cm
- Ancho Aprox. : 80 cm

Control de energía

- Frecuencia de entrada AC : 50 Hz
- Consumo de energía anual : 54,7 kWh
- Potencia del motor : 250 W
- Clase de eficiencia de energía : A
- Voltaje de entrada AC : 220 - 240 V

Filtración

- Tipo de filtro de grasa : Aluminio
- Número de filtros : 2 pieza(s)
- Número de capas del filtro : 2 pieza(s)
- Indicador de filtro de limpieza : Sí
- Filtro extraíble : Sí
- Filtro lavable : Sí

Contenido del embalaje

- Mando a distancia : Sí
- Guía de instalación rápida : Sí

Diseño

- Tipo : Telescópica o extraplana
- Color del producto : Acero inoxidable
- Material de la carcasa : Acero inoxidable
- Potencia de bombilla : 4 W
- Número de bombillas : 2 bombilla(s)
- Tipo de bombilla : LED
- Pantalla incorporada : No
- Ubicación de escape : Superior
- Diámetro de la conexión de escape : 15 cm
- Motor incluido : Sí
- Válvula antirretorno : Sí
- Tipo de control : Botones
- Temporizador : No
- Posición de la luz : Frente
- Iluminación de intensidad regulable : No
- Tipo de campana : Integrable

Desempeño

- Máxima capacidad de extracción : 580 m^3/h
- Número de velocidades : 4
- Potencia recirculante máxima : 700 m^3/h
- Nivel de ruido (velocidad intensiva) : 68 dB
- Nivel de ruido : 67 dB
- Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas : D
- Tipo de extracción : Canalizado/Recirculación
- Nivel de ruido (baja velocidad) : 54 dB