245597 ADAPTADOR PLC TP LINK TL-PA4010KIT KIT 2 UDS



Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.

Puertos e Interfaces

- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos : 1

Peso y dimensiones

- Ancho : 80
- Profundidad : 77,8
- Altura : 77,3

Control de energía

- Consumo energético : 3,6

Condiciones ambientales

- Intervalo de temperatura operativa : 0 - 40
- Intervalo de temperatura de almacenaje : -40 - 70
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento : 10 - 90
- Intervalo de humedad relativa durante almacenaje : 5 - 90

Detalles técnicos

- Certificados de sostenibilidad : RoHS

Empaquetado

- Tipo de embalaje : Caja

Contenido del embalaje

- Guía de configuración rápida : Sí
- Cables incluidos : LAN (RJ-45)

Antena

- Cantidad de antenas : 2
- Tipo de antena : Externo
- Rango de potencia de transmisión : 15 - 20

Diseño

- Botón de restaurar : Sí
- Color del producto : Blanco
- Material de la carcasa : Plástico
- Certificación : CE, FCC

Desempeño

- Tipo : Transmisor y receptor de red
- Velocidad de transferencia de datos : 300
- Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos : 10,100
- Seguridad por pulsador WPS : Sí

Conexión

- Tecnología de cableado : 10/100Base-T(X)
- Estándares de red : IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
- Algoritmos de seguridad soportados : 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK