

280894 ACON.MULTI.KIT HAIER TIDE R 25+35/50 WIFI A++/A+++

Haier

CARACTERÍSTICAS

- Número de unidades de interior : 2
- Ancho de la unidad interior : Unidad 1: 805. Unidad 2: 805
- Profundidad de la unidad interior : Unidad 1: 292. Unidad 2: 292
- Altura de la unidad interior : Unidad 1: 199. Unidad 2: 200
- Peso de unidad para interiores : 8,8 kg
- Nivel de potencia acústica de la unidad exterior : 63 dB. Presión:
- 53 dB
- Número de unidades de exterior : 1
- Mando a distancia : Sí
- Ancho de la unidad exterior : 800 mm
- Profundidad de la unidad exterior : 275 mm
- Altura de la unidad exterior : 553 mm
- Clase energética (Frío/Calor) : A++ / A+++
- Enfriamiento del flujo de aire (unidad exterior) : -20º C a 43º C
- Calefacción flujo de aire (unidad exterior) : -20º C a 24º C
- Nivel de ruido según potencia : Refrigeración: Unidad 1:
- 38/34/29/19 dB. Unidad 2: 38/34/29/20 dB
- Peso de unidad para exteriores : 36 kg
- Wi-Fi : Sí
- Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) : Unidad 1:
- 6,50 (A++). Unidad 2: 6,10 (A++)
- Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media
- temporada de calefacción) : Unidad 1: 5,10 (A+++). Unidad 2: 5,10
- (A+++)
- Tipo : Bomba de calor

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.

- Tipo de carga : Refrigerante R-32
- Flujo de aire : Unidades interiores: (1) 550 m3/h, (2) 650 m3/h.
- Unidad exterior: 2400 m3/h
- Nivel de potencia acústica de la unidad interior : Calefacción:
- Unidad 1: 37/33/29/19 dB. Unidad 2: 38/34/29/20 dB
- Consumo energético : Potencia absorbida unidad 2 (frío/calor): 0,99
- (0,30-1,30)/ 0,94 (0,40-1,60) kW
- Diámetro del tubo de gas : 3/8 "
- Diámetro del tubo para el líquido : 1/4 "
- Peso del medio refrigerante : Pre-carga: 510 g. Longitud
- (Ext/Int):20/10 m.
- Color del producto : Blanco
- Tipo de compresor : Rotativo inverter
- Potencia frigorías : Unidad 1: 2322 frig/h. Unidad 2: 2752 frig/h
- Potencia calorías : Unidad 1: 2494 kcal/h. Unidad 2: 3010 kcal/h

Control de energía

- Clase energética (Frío/Calor) : A++ / A+++
- Alimentación : Unidad de conexión de alimentación eléctrica exterior
- Consumo energético : Potencia absorbida unidad 2 (frío/calor): 0,99 (0,30-1,30)/ 0,94 (0,40-1,60) kW
- Corriente CC (máx.) : 6,40 A
- Voltaje de entrada : 220 - 240 V
- Frecuencia de entrada : 50 Hz
- Consumo anual de energía (enfriamiento) : Unidad 1:145 kWh/a. Unidad 2: 184 kWh/a
- Consumo anual de energía (calefacción) : Unidad 1: 910 kWh/a. Unidad 2: 1050 kWh/a
- Potencia frigorías : Unidad 1: 2322 frig/h. Unidad 2: 2752 frig/h
- Potencia calorías : Unidad 1: 2494 kcal/h. Unidad 2: 3010 kcal/h

Detalles técnicos

- Capacidad de refrigeración (nominal) : Unidad 1: 2,70 (0,70-3,40) kW. Unidad 2: 3,20 (0,80-3,80) kW
- Capacidad de calefacción (nominal) : Unidad 1: 2,90 (0,70-3,60) kW. Unidad 2: 3,50 (0,70-4,00) kW.
- Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) : Unidad 1: 6,50 (A++). Unidad 2: 6,10 (A++)
- Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) : Unidad 1: 5,10 (A+++). Unidad 2: 5,10 (A+++)
- Tipo : Bomba de calor
- Flujo de aire : Unidades interiores: (1) 550 m3/h, (2) 650 m3/h. Unidad exterior: 2400 m3/h
- Tipo de compresor : Rotativo inverter
- Características especiales : Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante: 5 m. Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar: 20 g/m

Contenido del embalaje

- Mando a distancia : Sí

Otras características

- Características especiales : Cable de alimentación: 3 x 2,5 N x mm2. Cable de interconexión: 4 x 1,0 N x mm2

Diseño

- Tipo de carga : Refrigerante R-32

Características

- Características especiales : Carga de diseño (Pdesign): enfriamiento (35º C): 3,2 kW; calentamiento (-10º C): 3,0 kW
- Diámetro del tubo de gas : 3/8 "
- Diámetro del tubo para el líquido : 1/4 "
- Peso del medio refrigerante : Pre-carga: 510 g. Longitud (Ext/Int):20/10 m.
- Color del producto : Blanco

Unidad para exteriores

- Nivel de potencia acústica de la unidad exterior : 63 dB. Presión: 53 dB
- Número de unidades de exterior : 1
- Ancho de la unidad exterior : 800 mm
- Profundidad de la unidad exterior : 275 mm
- Altura de la unidad exterior : 553 mm
- Enfriamiento del flujo de aire (unidad exterior) : -20º C a 43º C
- Calefacción flujo de aire (unidad exterior) : -20º C a 24º C
- Peso de unidad para exteriores : 36 kg

Unidad para interiores

- Número de unidades de interior : 2
- Ancho de la unidad interior : Unidad 1: 805. Unidad 2: 805
- Profundidad de la unidad interior : Unidad 1: 292. Unidad 2: 292
- Altura de la unidad interior : Unidad 1: 199. Unidad 2: 200
- Peso de unidad para interiores : 8,8 kg
- Nivel de ruido según potencia : Refrigeración: Unidad 1: 38/34/29/19 dB. Unidad 2: 38/34/29/20 dB
- Nivel de potencia acústica de la unidad interior : Calefacción: Unidad 1: 37/33/29/19 dB. Unidad 2: 38/34/29/20 dB
- Nivel de ruido (unidad de entrada) : Unidad 1: 57 dB. Unidad 2: 59 dB

Conexión

- Wi-Fi : Sí