

282649 ACON.COND TOSHIBA SPA DI 56 4300FR A/A+

TOSHIBA

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ancho de la unidad interior : 700 mm
- ✓ Profundidad de la unidad interior : 750 mm
- ✓ Altura de la unidad interior : 275 mm
- ✓ Peso de unidad para interiores : 23 kg
- ✓ Nivel de potencia acústica de la unidad exterior : 63/69 dB (Nivel sonoro: 46/48 dB)
- ✓ Número de unidades de exterior : 1
- ✓ Ancho de la unidad exterior : 780 mm
- ✓ Profundidad de la unidad exterior : 290 mm
- ✓ Altura de la unidad exterior : 550 mm
- ✓ Capacidad de refrigeración (nominal) : 5,00 (1,50 - 8,00) kW
- ✓ Capacidad de calefacción (nominal) : 5,30 (1,50 - 6,30) kW.
- ✓ Pdesign: 5,00/4,40
- ✓ Clase energética (Frío/Calor) : A / A+
- ✓ Potencia frigorías : 4300 frig/h
- ✓ Potencia calorías : 4558 kcal/h
- ✓ Nivel de ruido según potencia : 33/25 dB
- ✓ Peso de unidad para exteriores : 40 kg
- ✓ Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) : 6,7
- ✓ Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) : 5,20/4,10
- ✓ Tipo : Bomba de calor
- ✓ Corriente CC (máx.) : 15,50/20 A
- ✓ Nivel de potencia acústica de la unidad interior : 48/40 dB
- ✓ Consumo anual de energía (enfriamiento) :
- ✓



Características especiales : Longitud de tubería precargada: 20 m.

✓✓ Máxima diferencia de altura: 30 m. Longitud de tubería (mín-max):

✓✓ 5-30 m

✓✓ Flujo de aire : Unidad interior (m3/h-l/s): 800/480 - 222-133.

✓✓ Unidad exterior (m3/h-l/s): 2400 - 667.

✓✓ Diámetro del tubo de gas : 1/2 "

✓✓ Diámetro del tubo para el líquido : 1/4 "

✓✓ Consumo anual de energía (calefacción) (Media temporada de

✓✓ calefacción) :

✓✓ Peso del medio refrigerante : Refrigerante adicional: 20 g/m.

✓✓ Carga de refrigerante (R32 / GWP=675): 0,90-0,61 kg/TCO2 eq

✓✓ Color del producto : Blanco

✓✓ Consumo de energía (enfriamiento) (max) : (0,31 - 1,83 - 2,05) kW

✓✓ Consumo de energía (calefacción) : (0,31 - 1,62 - 2,47) kW

✓✓ Potencia de succión : Unidad interior: 30/120 Pa

✓✓ Tipo de compresor : DC Twin Rotary

Control de energía

- ✓ Clase energética (Frío/Calor) : A / A+
- ✓ Potencia frigorías : 4300 frig/h
- ✓ Potencia calorías : 4558 kcal/h
- ✓ Corriente CC (máx.) : 15,50/20 A
- ✓ Consumo de energía (enfriamiento) (max) : (0,31 - 1,83 - 2,05) kW
- ✓ Consumo de energía (calefacción) : (0,31 - 1,62 - 2,47) kW
- ✓ Potencia de succión : Unidad interior: 30/120 Pa

Condiciones ambientales

Detalles técnicos

- ✓ Capacidad de refrigeración (nominal) : 5,00 (1,50 - 8,00) kW
- ✓ Capacidad de calefacción (nominal) : 5,30 (1,50 - 6,30) kW. Pdesign: 5,00/4,40
- ✓ Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) : 6,7
- ✓ Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) : 5,20/4,10
- ✓ Tipo : Bomba de calor
- ✓ Flujo de aire : Unidad interior (m3/h-l/s): 800/480 - 222-133. Unidad exterior (m3/h-l/s): 2400 - 667.

Contenido del embalaje

- ✓ Mando a distancia : De pared

Diseño

- ✓ Tipo de carga : Refrigerante R-32

Características

- ✓ Características especiales : Longitud de tubería precargada: 20 m. Máxima diferencia de altura: 30 m. Longitud de tubería (mín-max): 5-30 m
- ✓ Diámetro del tubo de gas : 1/2 "
- ✓ Diámetro del tubo para el líquido : 1/4 "
- ✓ Peso del medio refrigerante : Refrigerante adicional: 20 g/m. Carga de refrigerante (R32 / GWP=675): 0,90-0,61 kg/TCO2 eq
- ✓ Color del producto : Blanco
- ✓ Tipo de compresor : DC Twin Rotary

Unidad para exteriores

- ✓ Nivel de potencia acústica de la unidad exterior : 63/69 dB (Nivel sonoro: 46/48 dB)
- ✓ Número de unidades de exterior : 1
- ✓ Ancho de la unidad exterior : 780 mm
- ✓ Profundidad de la unidad exterior : 290 mm
- ✓ Altura de la unidad exterior : 550 mm
- ✓ Peso de unidad para exteriores : 40 kg

Unidad para interiores

- ✓ Ancho de la unidad interior : 700 mm
- ✓ Profundidad de la unidad interior : 750 mm
- ✓ Altura de la unidad interior : 275 mm
- ✓ Peso de unidad para interiores : 23 kg
- ✓ Nivel de ruido según potencia : 33/25 dB
- ✓ Nivel de potencia acústica de la unidad interior : 48/40 dB

Conexión

- ✓ Tecnología de cableado : Cableado (alimentación-conexión): 2,50-1,50 mm2