

282662 ACON.COND TOSHIBA SPA DI 110 8170FR A/A+

TOSHIBA

CARACTERÍSTICAS



- ✓ Ancho de la unidad interior : 1400 mm
- ✓ Profundidad de la unidad interior : 750 mm
- ✓ Altura de la unidad interior : 275 mm
- ✓ Peso de unidad para interiores : 40 kg
- ✓ Nivel de potencia acústica de la unidad exterior : 70/74 dB (Nivel sonoro: 54/57 dB)
- ✓ Número de unidades de exterior : 1
- ✓ Ancho de la unidad exterior : 980 mm
- ✓ Profundidad de la unidad exterior : 320 mm
- ✓ Altura de la unidad exterior : 890 mm
- ✓ Capacidad de refrigeración (nominal) : (3,00 - 11,20) kW
- ✓ Capacidad de calefacción (nominal) : (3,00 - 13,00) kW
- ✓ Clase energética (Frío/Calor) : A/ A+
- ✓ Potencia frigorías : 8170 frig/h
- ✓ Potencia calorías : 9632 kcal/h
- ✓ Nivel de ruido según potencia : 40/33 dB
- ✓ Peso de unidad para exteriores : 68 kg
- ✓ Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) : 9,50/7,60
- ✓ Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) : 5,30/4,20
- ✓ Tipo : Bomba de calor
- ✓ Corriente CC (máx.) : 22,8/25 A
- ✓ Nivel de potencia acústica de la unidad interior : 55/48 dB
- ✓ Consumo anual de energía (enfriamiento) :
- ✓ Características especiales : Longitud de tubería precargada: 30 m.
- ✓

Máxima diferencia de altura: 30 m. Longitud de tubería (mín-max):

✓✓ 5-50 m

✓✓ Flujo de aire : Unidad interior (m³/h-l/s): 2100/1260 - 583/350.

✓✓ Unidad exterior (m³/h-l/s): 4080-1133.

✓✓ Diámetro del tubo de gas : 5/8 "

✓✓ Diámetro del tubo para el líquido : 3/8 "

✓✓ Consumo anual de energía (calefacción) (Media temporada de calefacción) :

✓✓ Peso del medio refrigerante : Refrigerante adicional: 35 g/m.

✓✓ Carga de refrigerante (R32 / GWP=675): 2,10 - 1,42 kg/TCO2 eq

✓✓ Color del producto : Blanco

✓✓ Consumo de energía (enfriamiento) (max) : (0,60 - 2,99 - 4,50) kW

✓✓ Consumo de energía (calefacción) : (0,60 - 2,99 - 4,00) kW

✓✓ Potencia de succión : Unidad interior: 30/120 Pa

✓✓ Tipo de compresor : DC Twin Rotary

✓✓ Tecnología de cableado : Cableado (alimentación-conexión):

✓✓ 4,00-1,50 mm²

Control de energía

- ✓ Clase energética (Frío/Calor) : A/ A+
- ✓ Potencia frigorías : 8170 frig/h
- ✓ Potencia calorías : 9632 kcal/h
- ✓ Corriente CC (máx.) : 22,8/25 A
- ✓ Consumo de energía (enfriamiento) (max) : (0,60 - 2,99 - 4,50) kW
- ✓ Consumo de energía (calefacción) : (0,60 - 2,99 - 4,00) kW
- ✓ Potencia de succión : Unidad interior: 30/120 Pa
- ✓ Voltaje de entrada : 220 V
- ✓ Frecuencia de entrada : 60 Hz
- ✓ Consumo energético : 629/2537 kWh/a

Condiciones ambientales

- ✓ Intervalo de temperatura de almacenaje : De -15° C a 15° C
- ✓ Rango de temperatura de funcionamiento : De -15° C a 46° C

Detalles técnicos

- ✓ Capacidad de refrigeración (nominal) : (3,00 - 11,20) kW
- ✓ Capacidad de calefacción (nominal) : (3,00 - 13,00) kW
- ✓ Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) : 9,50/7,60
- ✓ Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) : 5,30/4,20
- ✓ Tipo : Bomba de calor
- ✓ Flujo de aire : Unidad interior (m3/h-l/s): 2100/1260 - 583/350. Unidad exterior (m3/h-l/s): 4080-1133.

Contenido del embalaje

Diseño

- ✓ Tipo de carga : Refrigerante R-32

Características

- ✓ Características especiales : Longitud de tubería precargada: 30 m. Máxima diferencia de altura: 30 m. Longitud de tubería (mín-max): 5-50 m
- ✓ Diámetro del tubo de gas : 5/8 "
- ✓ Diámetro del tubo para el líquido : 3/8 "
- ✓ Peso del medio refrigerante : Refrigerante adicional: 35 g/m. Carga de refrigerante (R32 / GWP=675): 2,10 - 1,42 kg/TCO2 eq
- ✓ Color del producto : Blanco
- ✓ Tipo de compresor : DC Twin Rotary

Unidad para exteriores

- ✓ Nivel de potencia acústica de la unidad exterior : 70/74 dB (Nivel sonoro: 54/57 dB)
- ✓ Número de unidades de exterior : 1
- ✓ Ancho de la unidad exterior : 980 mm
- ✓ Profundidad de la unidad exterior : 320 mm
- ✓ Altura de la unidad exterior : 890 mm
- ✓ Peso de unidad para exteriores : 68 kg

Unidad para interiores

- ✓ Ancho de la unidad interior : 1400 mm
- ✓ Profundidad de la unidad interior : 750 mm
- ✓ Altura de la unidad interior : 275 mm
- ✓ Peso de unidad para interiores : 40 kg
- ✓ Nivel de ruido según potencia : 40/33 dB
- ✓ Nivel de potencia acústica de la unidad interior : 55/48 dB

Conexión

- ✓ Tecnología de cableado : Cableado (alimentación-conexión): 4,00-1,50 mm2