

288183 ACON.MULTI.KIT HAIER TIDE R 35+35/2U50

Haier

CARACTERÍSTICAS

- Número de unidades de interior : 2
- Ancho de la unidad interior : 805
- Profundidad de la unidad interior : 292
- Altura de la unidad interior : 290
- Peso de unidad para interiores : 8,8 kg
- Nivel de potencia acústica de la unidad exterior : 64 dB. Presión:
- 50/51 dB
- Número de unidades de exterior : 1
- Mando a distancia : Sí
- Ancho de la unidad exterior : 700 mm
- Profundidad de la unidad exterior : 245 mm
- Altura de la unidad exterior : 544 mm
- Clase energética (Frío/Calor) : A++ / A+++
- Enfriamiento del flujo de aire (unidad exterior) : -20º C a 43º C
- Calefacción flujo de aire (unidad exterior) : -20º C a 24º C
- Nivel de ruido según potencia : Refrigeración: 38/34/29/20 dB
- Peso de unidad para exteriores : 22 kg
- Wi-Fi : Sí
- Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) : 6,10 (A++)
- Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media
- temporada de calefacción) : 5,10 (A+++)
- Tipo : Bomba de calor
- Tipo de carga : Refrigerante R-32
- Flujo de aire : Unidad interior: 650 m3/h. Unidad exterior: 2100
- m3/h

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.

Nivel de potencia acústica de la unidad interior : Calefacción:

- **38/34/29/20 dB**
- **Consumo energético : Potencia absorbida (frío/calor): 0,99**
- **(0,30-1,30) kW/ 0,94 (0,40-1,60) kW**
- **Diámetro del tubo de gas : 3/8 "**
- **Diámetro del tubo para el líquido : 1/4 "**
- **Peso del medio refrigerante : Pre-carga: 510 g. Longitud**
- **(Ext/Int):20/10 m.**
- **Color del producto : Blanco**
- **Tipo de compresor : Rotativo inverter**
- **Potencia frigorías : 2752 frig/h**
- **Potencia calorías : 3010 kcal/h**

Control de energía

- Clase energética (Frío/Calor) : A++ / A+++
- Alimentación : Unidad de conexión de alimentación eléctrica exterior
- Consumo energético : Potencia absorbida (frío/calor): 0,99 (0,30-1,30) kW/ 0,94 (0,40-1,60) kW
- Corriente CC (máx.) : 7,30 A
- Voltaje de entrada : 220 - 240 V
- Frecuencia de entrada : 50 Hz
- Consumo anual de energía (enfriamiento) : 184 kWh/a
- Consumo anual de energía (calefacción) : 1050 kWh/a
- Potencia frigorías : 2752 frig/h
- Potencia calorías : 3010 kcal/h
- Rango de potencia de frigorías : De 2500 a 3000 frigorías

Detalles técnicos

- Capacidad de refrigeración (nominal) : 3,20 (0,80-3,80) kW
- Capacidad de calefacción (nominal) : 3,50 (0,70-4,00) kW
- Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) : 6,10 (A++)
- Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) : 5,10 (A+++)
- Tipo : Bomba de calor
- Flujo de aire : Unidad interior: 650 m3/h. Unidad exterior: 2100 m3/h
- Tipo de compresor : Rotativo inverter
- Características especiales : Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante: 5 m. Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar: 20 g/m

Contenido del embalaje

- Mando a distancia : Sí

Diseño

- Tipo de carga : Refrigerante R-32

Características

- Características especiales : Carga de diseño (Pdesign): enfriamiento (35º C): 3,2 kW; calentamiento (-10º C): 3,0 kW
- Diámetro del tubo de gas : 3/8 "
- Diámetro del tubo para el líquido : 1/4 "
- Peso del medio refrigerante : Pre-carga: 510 g. Longitud (Ext/Int):20/10 m.
- Color del producto : Blanco

Unidad para exteriores

- Nivel de potencia acústica de la unidad exterior : 64 dB. Presión: 50/51 dB
- Número de unidades de exterior : 1
- Ancho de la unidad exterior : 700 mm
- Profundidad de la unidad exterior : 245 mm
- Altura de la unidad exterior : 544 mm
- Enfriamiento del flujo de aire (unidad exterior) : -20º C a 43º C
- Calefacción flujo de aire (unidad exterior) : -20º C a 24º C
- Peso de unidad para exteriores : 22 kg

Unidad para interiores

- Número de unidades de interior : 2
- Ancho de la unidad interior : 805
- Profundidad de la unidad interior : 292
- Altura de la unidad interior : 290
- Peso de unidad para interiores : 8,8 kg
- Nivel de ruido según potencia : Refrigeración: 38/34/29/20 dB
- Nivel de potencia acústica de la unidad interior : Calefacción: 38/34/29/20 dB
- Nivel de ruido (unidad de entrada) : 59 dB

Conexión

- Wi-Fi : Sí