


295400 PROYECTOR OPTOMA W371DLP 3800 LUMENS HDMI NEGRO

OPTOMA

CARACTERÍSTICAS

✓ Brillo de proyector : 3800



Exhibición

✗ Pantalla incorporada : No

Puertos e Interfaces

- ✓ Cantidad de puertos VGA (D-Sub) : 2
- ✓ Número de puertos HDMI : 1
- ✓ Tipo de conector HDMI : De tamaño completo
- ✓ Versión HDMI : 1.4a
- ✓ Entrada de video compuesto : 1
- ✗ Puerto DVI : No
- ✓ Cantidad de puertos USB 2.0 : 1
- ✓ Tipo de serie de interfaz : RS-232
- ✓ Entrada de audio para PC : Sí
- ✓ Salida de audio para PC : Sí
- ✓ Entrada de CA : Sí

Sistema de lentes

- ✓ Enfoque : Manual
- ✓ Intervalo de longitud focal : 21.85 - 24
- ✓ Capacidad de zoom : Sí
- ✓ Tipo de zoom : Manual
- ✓ Alcance de zoom : 1.1:1
- ✓ Compensar : 112
- ✓ Relación de alcance : 1.55:1 ~ 1.73:1

Peso y dimensiones

- ✓ Peso : 3
- ✓ Ancho : 316
- ✓ Profundidad : 244
- ✓ Altura : 108

Control de energía

- ✓ Fuente de energía : Corriente alterna
- ✓ Consumo energético : 187
- ✓ Consumo de energía (inactivo) : 0,5
- ✓ Consumo de energía (max) : 225
- ✓ Voltaje de entrada AC : 100 - 240
- ✓ Frecuencia de entrada AC : 50 - 60

Condiciones ambientales

- ✓ Intervalo de temperatura operativa : 5 - 40
- ✓ Intervalo de humedad relativa para funcionamiento : 0 - 85
- ✓ Altitud de funcionamiento : 0 - 3000

Proyector

- ✓ Brillo de proyector : 3800
- ✓ Tecnología de proyección : DLP
- ✓ Resolución original del proyector : WXGA (1280x800)
- ✓ Razón de contraste (típica) : 25000:1
- ✓ Relación de aspecto nativa : 16:10
- ✓ Relaciones de aspecto compatibles : 4:3, 16:10, 16:9
- ✓ Compatibilidad de tamaño de pantalla : 818,9 - 7608,1
- ✓ Distancia de proyección del objetivo : 1 - 12
- ✓ Uniformidad : 75
- ✓ Intervalo de escaneado horizontal : 15,38 - 91,15
- ✓ Intervalo de escaneado vertical : 50 - 85
- ✓ Corrección vertical de keystone (trapezoide) : -40 - 40

Vídeo

- ✓ Señal analógica : NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, NTSC J, NTSC M, PAL, PAL 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM, SECAM 4.25/4.4, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L
- ✗ Alta Definición Total : No
- ✓

- 3D : Sí
- ✓ Formatos 3D admitidos : Estructura de embalaje, Juntos, Arriba y abajo
- ✓ Formatos gráficos soportados : 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
- ✓ Formato de vídeo soportado : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Medios de almacenaje

- ✗ Tarjeta de lectura integrada : No

Contenido del embalaje

- ✓ Mando a distancia : Sí
- ✓ Pilas incluidas : Sí
- ✓ Cables incluidos : Corriente alterna
- ✓ Manual de usuario : Sí

Diseño

- ✓ Tipo de producto : Proyector de alcance estándar
- ✓ Posicionamiento de mercado : Presentación
- ✓ Color del producto : Negro
- ✓ Ranura para cable de seguridad : Sí
- ✓ Tipo de ranura de bloqueo del cable : Kensington
- ✓ Ubicación : Escritorio, Techo

Características

- ✓ Nivel de ruido : 27
- ✓ Exhibición en pantalla (OSD) : Sí
- ✓ Número de lenguajes OSD : 25
- ✓ Protección mediante contraseña : Sí

Multimedia

- ✓ Altavoces incorporados : Sí
- ✓ Número de altavoces incorporados : 1
- ✓ Potencia estimada RMS : 10

Datos logísticos

- ✓ Cantidad por paquete : 1

Conexión

- ✗ Smart TV : No
- ✗ Ethernet : No
- ✗ Wi-Fi : No

Fuente luminosa

- ✓ Tipo de fuente luminosa : Lámpara
- ✓ Duración de la fuente luminosa : 6000
- ✓ Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) : 10000
- ✓ Potencia de la lámpara : 203
- ✓ Cantidad de lámparas : 1